Конденсационные настенные газовые котлы серии plus большой мощности

ecoTEC plus VU INT 806/5-5...1206/5-5

Описание

- Газовый настенный отопительный аппарат, использующий
- скрытую теплоту конденсации
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 25% до 100%
- Мультисенсорная система для анализа работы котла
- Содержание NOx в продуктах сгорания <45 мг/кВт ч
- Средний за отопительный сезон КПД 109%)
- Специальные дымоходные системы, сертифицированные для использования с отдельными котлами и котлами, подключенными в каскад

Возможности установки

- Отопление и приготовление горячей воды (в комбинации
- с емкостным водонагревателем)
- Для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Создание каскада из 6 котлов (максимум 720 кВт)
- Возможность установки устройства на монтажную стойку

Оснащение

- Возможность подключения закрытого расширительного бака
- и шланга для наполнения и слива снизу аппарата
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
- Вентилятор с регулируемым числом оборотов
- Пневматическое регулирование коэффициента избытка
- воздуха
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима
- отопления и приготовления горячей воды
- Электронное зажигание и контроль за процессом горения
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-BUS

Примечания:

- Более подробные технические характеристики содержатся в соответствующей технической литературе.

Технические характеристики							
Наименование аппарата	Диапазон полезной тепловой мощности, кВт[4)]	Номинальная тепловая нагрузка, (кВт)[4]	Макс. потребление электроэнергии, Вт	Размеры, мм В Ш Г	Присоединительные размеры		
					Газопровод	Дымоход, мм	Контур отопления
VU INT 806 /5-5	18,6 - 74,7[1] 20,0 - 80,0[2] 20,6 - 82,3[3]	76,2	122	960 480 603	R1"	110/160	G1 ¼"
VU INT 1006 /5 -5	23,3 - 93,3[1] 25,0 - 100,0[2] 25,7 - 102,8[3]	95,2	160	960 480 603	R1"	110/160	G1 ¼"
VU INT 1206 /5 -5	28,0 - 112,0[1] 30,0 - 120,0[2] 30,8 - 123,4[3]	114,3	160	960 480 603	R1"	110/160	G1 ¼"

Примечания:

1) При температуре подающей / обратной линии 80 / 60°C
2) При температуре подающей / обратной линии 60 / 40°C
3) При температуре подающей / обратной линии 50 / 30°C
4) Данные относятся к низшей теплоте сгорания

1 у.е. равен 1 евро по курсу ЦБ

Конденсационные настенные газовые котлы серии plus большой мощности
ecoTEC plus VU INT 806/5-5...1206/5-5

Наименование аппарата	Вид газа	Заказной №	Цена (у.е. с НДС)
VU INT 806 /5-5	Природный газ группы H	0010015577	5516
VU INT 1006 /5 -5	Природный газ группы H	0010015578	6220
VU INT 1206 /5 -5	Природный газ группы H	0010015579	7628
Примечания: Для всех аппаратов необходимы группа безопасности системы отопления и группа безопасности водонагревателя. **Аппараты не работают на сжиженном газе!**			

Системы управления		
Наименование	**Заказной №**	**Цена (у.е. с НДС)**
multiMATIC 700/2 Универсальный погодозависимый программируемый регулятор. Интерфейс e-BUS. Один прямой контур. Возможно расширение конфигурации с помощью смесительного модуля VR 70 или VR 71 исходя из числа и типа контуров системы.	0020171319	315
calorMATIC VRC 630/3 Многофункциональный погодозависимый регулятор, крепящийся на стене. Предназначен для управления каскадом двух и более (до 8) настенных одноконтурных котлов, двумя контурами отопления со смесителем, одним контуром отопления без смесителя, водонагревателем и циркуляционным насосом горячего водоснабжения. Переназначаемые типы контуров отопления (радиаторное, напольное или калориферное отопление, дополнительный водонагреватель, контур с постоянными параметрами). Возможность расширения каскадных установок до 15 контуров отопления с нагрузками различных типов. Интерфейс e-BUS.	0020092430	672

ВНИМАНИЕ!

Технический департамент ООО «Вайлант Груп Рус» предлагает бесплатную услугу по подбору оригинальных комплектующих для каскадных котельных на котлах ecoTEC 46...120 кВт.

Для получения комплектации необходимо письменно указать количество котлов в каскаде, способ их установки (в линию, "спина к спине", в углу).

Помощь в подборе каскадных дымоходов предоставляется только при наличии проекта помещения для котельной и части проекта здания, где предполагается прокладка дымоходов.

Запросы направляйте, пожалуйста, на info@vaillant.ru

1 у.е. равен 1 евро по курсу ЦБ