Ferroli
СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

ENERGY TOP W

Настенный газовый одноконтурный конденсационный котел большой мощности. Встроенная погодозависимая автоматика. Встроенная автоматика для соединения в каскад. Возможно подключение бойлера.

ENERGY TOP W

МОДЕЛЬ	ЦЕНА, €
80	2427 €
125	2916 €

рекомендованная розничная цена указана в евро

Конструктивные особенности

- теплообменник из алюминия
- стальная горелка
- газовый клапан HONEYWELL
- разъем для подключения циркуляционного насоса
- разъем для подключения насоса бойлера или трехходового крана
- разъем для подключения датчика бойлера

Особенности эксплуатации

- большой жк-дисплей с одновременным отображением всех параметров эксплуатации и кодов ошибок
- плата управления с функцией соединения котлов в каскад (до 6 котлов)
- КПД (коэффициент энергоэффективности) 109%
- пониженный выброс загрязняющих веществ в атмосферу
- встроенная погодозависимая автоматика
- режим «зима/лето»
- модуляция скорости вращения вентилятора
- модуляция пламени
- управление работой бойлера с пульта котла
- управление двумя температурными контурами системы отопления и контуром бойлера
- автоматический электророзжиг

Безопасность

- контроль дымоудаления при помощи датчика температуры дымовых газов (NTC)
- двойной контроль температуры на подающем и обратном трубопроводе
- контроль наличия пламени при помощи ионизации
- контроль перегрева теплообменника при помощи комбинированного датчика (NTC)
- функция антиблокировки насоса и трехходового крана (срабатывает каждые 24 часа)
- защита от замерзания

Дополнительные опции

- подключение выносного терморегулятора (SATURN/ORION)
- подключение выносного пульта управления (SIRIUS)
- подключение датчика уличной температуры
- электронная плата для многоконтурных систем
- возможность подключения бойлера косвенного нагрева
- подключение датчика температуры каскада
- эксплуатация на сжиженном газе

Аксессуары для котлов

	стр. 86	устройства дистанционного управления
013018X0		датчик уличной температуры
	стр. 28	набор элементов для соединения в каскад
013013X0		плата управления многоконтурными системами
042031X0		монтажная рама для котла
042032X0		расширение монтажной рамы для каскада
042030X0		гидравлический разделитель (гидрострелка)
042021X0		набор обвязки котла: насос, отсечные краны подающего и обратного трубопроводов, обратный клапан, предохранительный сбросной клапан (6 бар).
042028X0		набор коллекторов подающего и обратного трубопроводов, газовый коллектор (без предохранительного клапана)
042029X0		набор для удлинения коллекторов подающего и обратного трубопроводов, газовый коллектор (без предохранительного клапана)
042033X0		набор фланцев для коллекторов
	стр. 82-85	элементы системы дымоудаления
	стр. 70	бойлеры ECOUNIT
1KWMA11W		накладной датчик бойлера с кабелем 2 м
043005X0		накладной датчик бойлера с кабелем 5 м
	стр. 88	комплект переналадки для работы на сжиженном газе

Технические характеристики котлов

Модель				80	125
Топливо				Природный газ/сжиженный газ	
Тепловая мощность		80/60°C	кВт	16,7-73,5	24,6-113,7
		50/30°C		18,3-79,5	26,9-123,0
КПД при 30% мощности (50/30°C)			%	109	
Давление газа на входе	природный (G20)		мбар	20	
	сжиженный (G31)			37	
Расход газа (природный G20)	мин.		$м^3/ч$	1,80	2,65
	макс.			7,94	12,38
Расход газа (сжиженный G31)	мин.		кг/ч	1,33	1,96
	макс.			5,87	9,08
Температура в контуре отопления			°C	20-90	
Присоединительные размеры		ОВ	дюйм	1 1/2	
		Газ		1	
Потребляемая мощность			Вт	95	200
Диаметр труб системы дымоудаления	коаксиальная		мм	80/125	
	раздельная			80/80	
Габаритные размеры (ВхШхГ)			мм	900 x 445 x 440	
Вес (без воды)			кг	46	51

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ