

# Ferrolì

Сделано в Италии



MADE IN  
*Italy*

**ZEWS**

## НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ

ОДНОКОНТУРНЫЙ  
СО ВСТРОЕННОЙ ПОГОДОЗАВИСИМОЙ АВТОМАТИКОЙ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ТЕЛ.: 8(800) 555 00 68

МЕЖДУГОРОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО



## • ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Настенные электрические котлы ZEWS созданы для людей, ценящих комфорт и желающих получить надежное и экономичное отопление для своего дома. Наличие датчиков внутренней и внешней температуры позволяет экономить электроэнергию. Что бы ни происходило за стенами дома, погодозависимая автоматика позволит Вам чувствовать себя превосходно и Вы, Ваши друзья и родные будете окружены атмосферой спокойствия и тепла.

## • ОКРУЖИТЕ СЕБЯ АТМОСФЕРОЙ ТЕПЛА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Встроенный большой матовый ЖК-дисплей одновременно отображает установленную и фактическую температуры отопления и горячей воды, давление в системе отопления, текущую мощность котла. Многофункциональная система управления позволяет устанавливать температуру радиаторов и горячей воды (при подключении бойлера), летний и зимний режимы пользования и производить настройки погодозависимой автоматики. При использовании датчика уличной температуры (поставляется отдельно, код заказа 013018X0), погодозависимая автоматика котла самостоятельно выберет и установит наиболее оптимальную температуру нагрева радиаторов в доме, в зависимости от температуры на улице.

## • ДОЛГАЯ РАБОТА КОТЛА БЕЗ ПОЛОМОК

Компания **Ferrolì** основана в 1955 году и специализируется на производстве только котельного оборудования. Более двадцати лет котлы **Ferrolì** поставляются в Россию, и за это время накоплен огромный опыт, учитывающий все особенности эксплуатации котлов в российских условиях.

## • ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наличие бесплатной горячей линии Ferrolì **8-800-555-00-68** (звонок по всей территории России **бесплатный**) всегда поможет вам решить все вопросы, связанные с работой и обслуживанием котла.

## • КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- циркуляционный насос WIL0 (3-х скоростной);
- встроенный датчик комнатной температуры;
- встроенный расширительный бак системы отопления (10 л);
- встроенный обводной контур (by-pass) в системе отопления;
- разъем для подключения трехходового крана;
- разъем для подключения датчика бойлера;
- разъем для подключения комнатного терморегулятора;
- разъем для подключения датчика уличной температуры;
- возможность подключения бойлера косвенного нагрева;
- подключение к однофазной сети 6-9кВт;
- подключение к трехфазной сети 6-28кВт.

## Технические характеристики

| Модель                                      |                        |             | 6               | 7,5    | 9       | 12              | 15     | 18    | 21     | 24    | 28    |     |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------|---------|-----------------|--------|-------|--------|-------|-------|-----|
| Напряжение                                  |                        | В           | 220/380         |        |         | 380             |        |       |        |       |       |     |
| Потребляемая мощность                       |                        | кВт         | 6,0             | 7,5    | 9,0     | 12,0            | 15,0   | 18,0  | 21,0   | 24,0  | 28,0  |     |
| КПД                                         |                        | %           | 99,5            |        |         |                 |        |       |        |       |       |     |
| Макс. температура нагрева ОВ                |                        | °С          | 80,0            |        |         |                 |        |       |        |       |       |     |
| Мин. сечение кабеля                         | однофазное подключение |             | мм²             | 4,0    | 6,0     | 10,0            | -      | -     | -      | -     | -     |     |
|                                             | трехфазное подключение | линейный    |                 | 1,5    | 1,5     | 2,5             | 2,5    | 2,5   | 4,0    | 4,0   | 6,0   | 6,0 |
|                                             |                        | нейтральный |                 | 2,5    | 4,0     | 6,0             | 2,5    | 2,5   | 4,0    | 4,0   | 6,0   | 6,0 |
| Количество и мощность блок-ТЭНов            |                        | шт x кВт    | 2x3,0           | 2x3,75 | 2x(3+6) | 4x3             | 4x3,75 | 4x4,5 | 4x5,25 | 4x6,0 | 4x7,0 |     |
| Шаг регулировки мощности                    |                        | кВт         | 1,0             | 1,25   | 1,5     | 2,0             | 2,5    | 3,0   | 3,5    | 4     | 4,5   |     |
| Рабочее давление (мин./макс.)               |                        | бар         | 0,8/3,0         |        |         |                 |        |       |        |       |       |     |
| Диаметр отверстия крана подпитки            |                        | дюйм        | 1/2             |        |         |                 |        |       |        |       |       |     |
| Присоединительные размеры контура отопления |                        |             | 3/4             |        |         |                 |        |       |        |       |       |     |
| Класс электрозащиты                         |                        | -           | IP40            |        |         |                 |        |       |        |       |       |     |
| Габаритные размеры (ВхШхГ)                  |                        | мм          | 740 x 440 x 265 |        |         | 740 x 440 x 340 |        |       |        |       |       |     |
| Вес без воды                                |                        | кг          | 28,6            |        |         | 40,0            |        |       |        |       |       |     |

Ваш региональный партнер FERROLI: