

## Настенные газовые котлы с принудительным отводом продуктов сгорания turboFIT VUW 242/5-2

3

Настенные газовые котлы



**НОВИНКА!**

### Описание:

- газовый настенный отопительный аппарат;
- с приготовлением горячей воды во встроенном вторичном пластинчатом теплообменнике;
- регулирование мощности модулирующей горелкой;
- принудительный отвод продуктов сгорания в оригинальную систему дымоходов/воздуховодов;
- погодозависимое регулирование (опция).

### Возможности установки:

- отопление и нагрев воды в проточном режиме;
- подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир;
- возможность установки в жилой зоне;
- возможность переналадки на сжиженный газ;
- минимальный требуемый боковой зазор 200 мм, снизу 300 мм.

### Оснащение

- встроенный трёхступенчатый циркуляционный насос с ручным переключением ступеней, закрытый расширительный бак на 7 литров, автоматический воздухоотводчик, предохранительный вентиль, вентиль заполнения;
- первичный теплообменник из меди;
- модулирующая горелка;
- режимы "зима" / "лето", включение/выключение отопления при сохранении функции ГВС;
- режим "Эконом" ;
- защита от замерзания, перегрева;
- электронное зажигание и управление всеми функциями;
- контроль состояния через систему диагностики с кодами ошибок на жк-дисплее, оснащенный подсветкой;
- возможность погодозависимого управления по температурным кривым (при подключении датчика наружной температуры (опция)).

Примечание:  
более подробные технические характеристики представлены в инструкции на данный тип аппарата.

Технические характеристики									
Наименование аппарата	Диапазон полезной тепловой мощности, кВт	Номинальная тепловая нагрузка, кВт	Диапазон расхода горячей воды, л/мин. <sup>1)</sup>	Размеры, мм В Ш Г	Размеры соединений				
					Газопровод	Дымоход, мм	Контур отопления	ГВС	
VUW 242/5-2	9,7 - 23,7	11 - 25,3	12	720 430 330	R 3/4"	60/100	R 3/4"	1/2"	

Примечания:  
<sup>1)</sup> При подогреве  $\Delta T=30$  К. Минимальный расход горячей воды от 2,5 л/мин.  
 R - наружная трубная резьба с плоским торцом под накидную гайку с уплотнением.

## Настенные газовые котлы с принудительным отводом продуктов сгорания turboFIT VUW 242/5-2

Наименование аппарата	Вид газа	Заказной номер	Цена (у.е. с НДС)
VUW 242/5-2	Природный газ группы H	0010020901	1060
<b>Примечания:</b> Имеется возможность настройки аппарата для работы на сжиженном газе. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр Vaillant.			

Системы управления		
Наименование	Заказной номер	Цена (у.е. с НДС)
<b>VRT 250</b> Комнатный регулятор для автоматического управления комнатной температурой в диапазоне 5–35 °С. Недельное программирование блоками "5-2" (два блока: 5 рабочих дней и 2 выходных) или "7" (настройка каждого дня недели индивидуально). Защита от замерзания электропитание от батареек, настенный монтаж, управляющий сигнал 220В / 50Гц или 24 В постоянного тока.	0020182066	103
<b>VRC 693</b> Датчик температуры наружного воздуха	000693	37

Обзор принадлежностей для настенных газовых котлов turboFIT VUW 242/5-2		
Наименование	Заказной номер	Цена (у.е. с НДС)
<b>Присоединение к газопроводу</b>		
Угловой газовый кран с противопожарной защитой R/Rp 3/4	300845	61
Проходной газовый кран с противопожарной защитой Rp 3/4	300848	72
Проходной газовый кран с противопожарной защитой Rp 1	300849	123
<b>Присоединительные принадлежности</b>		
Сливная воронка R 1	000376	24
Комплект для перенастройки котла на сжиженный газ	0020257909	17
Комплект для перенастройки котла на природный газ	0020252990	21

3

Настенные газовые котлы